

工事不要 / 省エネ調光

蛍光灯型LED照明



ルナキス
Lnaxis

Lnaxis 120GRN



重さ
285g

長寿命・省エネ・水銀0

白熱電球の寿命は約1,000時間、蛍光灯の寿命は約8,000時間。
白色LEDは約40,000時間で白色電球の約40倍、蛍光灯の寿命約5倍です。
従来の蛍光灯(安定器含)が51W~55Wに対し、消費電力量約1/3です。

弊社LED使用の場合は10W以下※1 CO2の削減に大きく貢献できます。※1省エネ機能利用時

取り付けが簡単
工事不要

工事不要でグロー式、ラピッドスタータ式、インバータ式(一部機種を除く)に対応(120GRN) 配線工事タイプは消費電力を抑えます。(120NK) 安全面も考慮した独自の設計です。

高機能
省エネ調光機能付

今までにない省エネ機能(120GRN/120NK)オリジナル調光機能を内蔵。更なる省エネ効果と機能を両立します。電流、電圧、発熱を監視、保護。※1

日本製
高信頼・安全設計

メイドインジャパンの信頼性。日本国内での部品検品、組立、製品チェック。割れにくいポリカーボを使用。地震、災害等での破損に強けがを防止。放熱の工夫や使用部品を厳選。軽さも安全設計の一つです。

※1.一部のラピッドスタータ2灯式では調光機能は使えません。 ※ 仕様・外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

仕様	120GRN TYPE 昼白色 工事不要タイプ	120NK TYPE 昼白色 工事タイプ
定格電圧	AC 90 ~ 250 V 50/60Hz	AC 90 ~ 250 V 50/60Hz
外形寸法	30 × 1198 mm	30 × 1198 mm
色温度	4700 K - 5700 K	4700 K - 5700 K
消費電力	15.5 W (安定器を除く) / 8W	14.5 W / 6W
照度	146 Lx (1.5 m)	146 Lx (1.5 m)
寿命	40000時間	40000時間
重量	285 g	265 g
動作環境	-20℃ ~ 40℃	-20℃ ~ 40℃
保管温度	室温下	室温下

ルナキス
Lnaxis

ルナキス120GRN
ルナキス120NK

環境にやさしく電気代を節約。照明の新しい形です。